

Oferta: 256
Data wydruku: 2025-12-16

www: rybarczyk.net.pl
Kontakt: Michał Kabaciński

RYBARCZYK

Timberjack 810B

0
PLN NETTO
0
PLN



Marka	Inny	Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak	Rok produkcji	2000
Kolor	Zielony	Pojemność skokowa	3990
Moc	109	Skrzynia	Automatyczna

Timberjack 810B Rok produkcji: 2000 Przebieg: 26000mth

YouTube Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=odiYBw4ruPE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Mk1kwSXWtjQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=Q2AxRACmc90>

Silnik:
Perkins 1004-40T
4-cylindrowy, wysokopreżny z turbodoładowaniem, chłodzony wodą
Moc wyjściowa 81 kW (109 KM)/2400 obr./min
Maks. moment obrotowy 394 Nm/1400 obr./min
Zbiornik paliwa 110 l

8-kołowy forwarder o wadze 11500Kg i nośności 8500Kg

Timberjack 810B to idealny wybór do wycięcia w gęstych obszarach przeznaczonych do przerzedzenia. Ta ośmiokołowa maszyna została specjalnie zaprojektowana do delikatnych zastosowań, w których decydującą rolę odgrywa wielkość. Pomimo swojej wielkości, to maszyna wyposażona we wszystkie zalety technologiczne. Mały i wydajny forwarder z serii 810B łączy w sobie produktywność i działania przyjazne dla środowiska. Wyjątkowo wyważony wózek, w połączeniu z niskim środkiem grawitacji oraz zaawansowany system sterowania i optymalny rozmiar opon, zapewniają doskonały poziom siły pociągowej, przy jednoczesnym zredukowanym wpływie na podłoże.

System Timberjack TMC®
Przekładnia hydrostatyczno-mechaniczna
z niskim i wysokim zakresem biegów. Płynny start bez obniżania obrotów silnika.
Prędkość jazdy maks. 25 km/h
Maksymalna siła pociągowa 110 kN

System hydrauliczny:

Sterowany przez Timberjack TMC®.
System monitoruje obciążenie i według niego reguluje moc. Ciśnienie robocze 24MPa
Pojemność pompy:
hydraulika 74 cm³
układ napędowy 75 cm³.
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 85 l

Forwarder wyposażony w żurawm TJ 51F 87

System Timberjack TMC®
Przekładnia hydrostatyczno-mechaniczna
z niskim i wysokim zakresem biegów. Płynny start bez obniżania obrotów silnika.
Prędkość jazdy maks. 25 km/h
Maksymalna siła pociągowa 110 kN

System hydrauliczny:

Sterowany przez Timberjack TMC®.
System monitoruje obciążenie i według niego reguluje moc. Ciśnienie robocze 24MPa
Pojemność pompy:
hydraulika 74 cm³
układ napędowy 75 cm³.
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 85 l

Forwarder wyposażony w żurawm TJ 51F 87

Zasięg 8650 mm

Długość przedłużenia 3000 mm

Moment podnoszenia brutto 64 kNm

Moment podnoszenia netto 43 kNm